

RMC OIL PLUS 2C

Beskytter og farger treet med ett strøk

Rubio® Monocoat Oil Plus 2C er et produkt av den nyeste generasjonen som farger og beskytter treverket med ett strøk. Kombinasjonen av oljen (A) og akseleratoren (B) garanterer hurtig tørk.

Kan også påføres som renoverings- og vedlikeholdsolje på overflater som er behandlet med RMC Oil.

PRODUKTINFORMASJON

› Spesifikke egenskaper

- Farger og beskytter med ett strøk
- 40 standardfarger med ubegrensede blandingsmuligheter
- Styrker treets naturlige utseende og uttrykk
- Miljøvennlig: 0 % VOC!
- Inneholder verken vann eller løsemidler
- Enkelt vedlikehold
- Ingen skjøter eller startmerker
- Holdbar beskyttelse
- Minimalt forbruk: 30–50 m²/l
- Kan påføres alle tref typer, både møbler og gulv (heltre, finer, MDF-plater)
- Svært slitesterk
- Vannfast, ideell til kjøkken og bad
- Varmefast
- Svært hurtigherdende: 80 % på to dager
- Kort vedlikeholdsperiode: Overflaten kan rengjøres med såpe og vann etter fem dager

› Tekniske egenskaper

RMC Oil Plus 2C (A)

- Fysisk tilstand ved 20 °C: flytende
- Lukt: oljeaktig
- Flammepunkt [°C]: > 99 °C
- Tetthet: > 0,9 kg/l
- VOC-innhold: 0 g/l

RMC Accelerator (B)

- Fysisk tilstand ved 20 °C: flytende
- Farge: klar.
- Lukt: ingen
- Flammepunkt: > 160 °C (lukket kopp)
- VOC-innhold: 0 g/l

› Emballasje

- Kombinasjonsboks på 350 ml: 275 ml RMC Oil Plus 2C (A) og 75 ml RMC Accelerator (B)
- Kombinasjonsboks på 1,3 l: 1 l RMC Oil Plus 2C (A) og 0,3 l RMC Accelerator (B)
- Kombinasjonsboks på 3,5 l: 2,750 L RMC Oil Plus 2C (A) og 0,750 L RMC Accelerator (B)

› Oppbevaring

- Produktet kan oppbevares tørt og i originalemballasjen i opptil 36 måneder.
- Oppbevares frostfritt.



› Farger



ANTIQUÉ BRONZE



AQUA



ASH GREY




BISCUIT



BLACK



BOURBON



CASTLE BROWN



CHARCOAL



CHERRY CORAL



CHOCOLATE



CORNSILK



COTTON WHITE



DARK OAK



GRIS BELGE



HAVANNA



ICE BROWN



MAHOGANY



MIST




MIST 5%




MUD LIGHT



NATURAL




OAK



OLIVE



OYSTER



PINE




PURE



SAVANNA



SILVER GREY



SKY GREY



SLATE GREY



SMOKE



SMOKE 5%



SMOKED OAK



STONE




SUPER WHITE



TITANIUM GREY



VANILLA



WALNUT



WHITE



WHITE 5%

INFORMASJON OM BRUK

› Instruksjoner

TRINN 1. Ubehandlet tre: Slip overflaten ripefri. Støvsug grundig og fjern støvresten med RMC Cleaner.

TRINN 2. Bland de to komponentene grundig (1 til 2 minutter) i et forhold på ca. tre enheter A til én enhet B.

TRINN 3. Når den rengjorte overflaten er tørr, fordeles en liten mengde RMC Oil Plus 2C (klut eller poleringsmaskin med en tynn beige pad). Arbeid i soner på 5–10 m².

TRINN 4. La oljen trekke inn et par minutter. Fjern all overskytende olje grundig (klut eller poleringsmaskin med hvit pad) innen 15 minutter. Overflaten skal føles tørr! Fullfør alle soner på samme måte.

TRINN 5. I et rom med god ventilasjon kan overflaten tas i bruk 24–36 timer etter påføring.

Etter fem dager kan en behandling med vann og RMC-produkter påføres.

For å oppnå lang levetid og beskyttelse er det avgjørende at det brukes vedlikeholdsprodukter fra Rubio® Monocoat.

› Tips og triks

· Produktet kan IKKE fortynnes!

· Rør godt om i produktet før påføring. Ved bruk av flere beholdere på ett sted anbefales det å blande dem for å få et jevnt resultat.

MERK:

Kluter som er mettet med olje, kan plutselig ta fyr. Etter bruk må de gjennomvætes før de kastes.

› Forbruk

30–50 m²/l, avhengig av tretype, sliping og påføringsmetode. RMC Oil Plus 2C kan brukes i maksimum 4 til 6 timer etter blanding.

Merk: Forbruk ved industriell påføring: 60–80 m²/l.

Disse målene er veiledende. Resultatene avhenger av tretype og klargjøringsmetode. Det anbefales alltid å teste ut på en prøve for å beregne nøyaktig forbruk.

› Verktøy



RMC-kluter
bomull – sett 1 kg




RMC-børste
standard 100



RMC-pad
beige, rund



RMC-pad
hvit, rund



RMC Cleaner

*De brukte verktøyene kan rengjøres med RMC Cleaner.

› Beslektede produkter



RMC Cleaner

Se emballasjen og sikkerhetsdatabladet for mer informasjon.

Les mer om vårt komplette produktsortiment for beskyttelse og farging av utvendig og innvendig treverk på www.rubiomonocoat.com

DIN LEVERANDØR:

ANSVAR: Det er brukerens ansvar å avgjøre, gjennom egne tester, om produktet er egnet for det valgte bruksområdet. Muylle Facon NV kan ikke under noen omstendigheter holdes ansvarlig for eventuelle følgeskader. Informasjonen ovenfor kan bli gjenstand for endringer som vil bli publisert i oppdaterte versjoner av det tekniske databladet. Vi kan ikke holdes ansvarlig for utilfredsstillende resultater som skyldes årsaker som ikke er forbundet med kvaliteten på produktet. Denne tekniske informasjonen er utarbeidet på grunnlag av den informasjonen og kunnskapen som er tilgjengelig for øyeblikket. De nyeste tekniske databladene er tilgjengelig på forespørsel eller på nettstedet. **Dato for teknisk datablad: 23/04/2018. Les sikkerhetsinformasjonen før du bruker produktet.**



Rubio[®]
MONOCOAT
MUYLLE  FACON

Muylle Facon BVBA
Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BELGIA)

Tlf. +32 (0) 51 30 80 54
Fax +32 (0) 51 30 99 78
info@muyllefacon.be

www.rubiomonocoat.com