



Temadur Accelerator

BESKRIVELSE

Accelerator for raskere herding.

EGENSKAPER OG ANBEFALT BRUK

- Tilrettelegger tidlig maskering av malte overflater
- Ikke egnet for Temadur HB polyuretan maling
- Brukes til å akselerere herdingen av Temadur 20, 50 og 90 polyuretan maling og Temadur Clear lakk

TEKNISK DATA

Densitet (SG)

0.9 kg / l

Bruksanvisning

Max. 10 vol.-% av mengden av blandingen maling/herder.

Temadur Accelerator

PÅFØRINGSINSTRUKSJON

Påføring Bland base, herder og ønsket mengde akselerator. Tynn med Thinner 1048 hvis nødvendig, og bland grundig. Blandingen skal brukes umiddelbart.

HELSE OG SIKKERHET Gjør deg kjent med produktets sikkerhetsetiketter som er plassert på hver beholder. Mer informasjon om farlige påvirkninger og hvilke beskyttelse som anbefales, er beskrevet i produktets helse- og sikkerhetsdatablad.
Helse- og sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på forespørsel fra Tikkurila Oyj.

Informasjonen ovenfor er ikke ment å være detaljert eller fullstendig. Informasjonen er basert på laboratorietester og praktisk erfaring, og gitt etter vår beste kunnskap. Kvaliteten på produktet sikres av vårt operativsystem, basert på kravene i ISO 9001 og ISO 14001. Som produsent kan vi ikke kontrollere forholdene hvor produktet blir brukt, eller utenforliggende faktorer som har betydning for bruk og påføring av produktet. Vi kan ikke ta ansvar for eventuelle skader der produktet er benyttet uten å følge våre instruksjoner eller for upassende formål. Vi forbeholder oss retten til fortløpende å endre og oppdatere produktets informasjonen uten ytterligere varsel.

Produktet er beregnet for profesjonell bruk og skal kun benyttes av fagfolk som har tilstrekkelig kunnskap og kompetanse om riktig håndtering av produktet.
Informasjonen ovenfor er kun rådgivende.

Bruk av produktet til andre formål enn dokumentets anbefaling, uten først å få vår skriftlige bekreftelse på egnethet, gjøres på egen risiko.